



Produkty kompatybilne z homee

Stan na 01.08.2020 r.

HÖRMANN

Więcej możliwości







Jednostka centralna Smart Home Hörmann homee Brain umożliwia jeszcze bardziej komfortowe otwieranie i zamykanie bram i drzwi firmy Hörmann.

Napędy do bram															
		brama garażowa	brama garażowa	brama garażowa	brama garażowa	brama garażowa	brama skrzydłowa	brama skrzydłowa	brama przesuwna	brama przesuwna	przemysłowa brama rolowana	przemysłowa brama segmentowa	odbiornik do napędu WA 400		
do produktu		2019	2012		2019	2012	2017	2013	2017	2017	2017	2014	2014		
od roku produkcji			Bi	Ci		Bi	A	G		A	E	A	C	D	
od indeksu oprogramowania															
Funkcje	homeegramm 														
impuls otwieranie / zamykanie		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
otwieranie		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
zamykanie		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
otwarcie częściowe		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
włączanie / wyłączenie oświetlenia		●	●	●	○	●	●		●	●					
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz 														
otwarty	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
zamknięty	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
częściowo otwarty	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	

● = standardowo
○ = opcjonalnie z odbiornikiem ESE BS
* W połączeniu z płytką wielofunkcyjną lub płytką drukowaną położoną krańcowych.

			
Napędy do bram i zamków	Napęd drzwiowy PortaMatic	Napęd do zamka SmartKey	Zamek radiowy S5/S7 do drzwi zewnętrznych
do produktu	drzwi pokojowe	drzwi pokojowe / techniczne	aluminiowe drzwi zewnętrzne
od roku produkcji	2016	2017	
od indeksu oprogramowania			
Funkcje	homeegramm 		
impuls otwieranie / zamykanie		•	
otwieranie		•	•
stałe otwarcie włącz / wyłącz			•
odryglowanie		•	•
odryglowanie (chwilowo)			•
zaryglowanie		•	•
włączanie / wyłączanie oświetlenia		•	
tryb automatyczny włącz / wyłącz		•	
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz 		
otwarty	•	•	•
zamknięty	•	•	
częściowo otwarty	•	•	
stałe otwarcie włącz / wyłącz	•		•
odryglowany	•	•	○
zaryglowany	•	•	○
opóźnienie uruchomienia włącz / wyłącz	•	•	
automatyczne zamykanie włącz / wyłącz	•	•	
status baterii	•		•

● = standardowo
○ = z czujnikiem rygla

						
Odbiornik	HET / S BS	HER 1 / 2 / 4 BS	FES 1 BS	FES 1-1 BS	HEU 2 BS	HET E2 SL BS
do produktu	urządzenia elektryczne	urządzenia elektryczne	gniazdo wtykowe	gniazdo elektryczne / napędy innych producentów	urządzenia elektryczne	słupek automatyczny
od roku produkcji	2016	2012	2016	2016	2016	2018
od indeksu oprogramowania	A					
Funkcje	homeegramm 					
impuls włącz / wyłącz		•	•	•	•	
włączanie na 0,5 s		•	•	•		
włączanie na 3 – 180 s			•			
włączanie				•	•	•
wyłączanie				•	•	•
impuls podnoszenie / opuszczanie						•
opuszczanie						•
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz 					
włączony	•	•	•	•	•	•
wyłączony	•	•	•	•	•	•
opuszczony	•					•
wysunięty	•					•*
częściowo opuszczony	•					•

● = standardowo
* Wymagany zestaw sygnalizacyjny.